

Receptor óptico **LH** NOR860T-4



El **NOR860T-4** es un nodo óptico de dos vías y es tanto la plataforma ideal para transmitir video (digital o analógico) como para proveer los servicios de datos de alta velocidad sobre red híbrida HFC. Disponible con cuatro puertos de

salida RF de alto nivel.

Con su diseño modular de receptor, transmisor de reversa y amplificador de RF, el nodo **NOR860T-4** puede proveer toda la funcionalidad requerida para redes híbridas avanzadas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Cuatro puertos de salida de alto nivel con modulo amplificador power-double Ga As
- Capacidad de corriente de 25A (steady state) y resistencia de sobrecarga de 25A
- Los circuitos de resistencia aseguran proteccion sin fusibles
- Fuente switchable 40-90V de alta eficiencia
- Redundancia forward con 2 receptores opticos 1310/1550 nm (opcional)
- Bandeja de administracion de fibra Standard que provee almacenaje para fibra y conectores hasta 6 pares
- Se puede seleccionar un transmisor de reversa para cuatro en uno (distribución domain) o cuatro transmisores de reversa para cuatro fibras para transmitir en redes de banda ancha
- Puntos de testeo locales e indicadores LED en receptores opticos, transmisores y optica simplificando la instalacion y el mantenimiento
- Monitoreo y control de estado optico
- Ecualizadores y pads de valores fijos plug-in
- Puntos de testeo de salida y puntos de testeo de entrada en reversa para cada puerto

www.latinotca.com



Argentina



Chile



Colombia



Ecuador



Paraguay



Perú



USA

Módulo de receptor óptico delantero

Diagrama en Bloques:

